



Gerulus on valvonta, mittaus- ja ohjauslaite, joka lähettää valvontatietoa Gsm-verkossa tekstiviestein. Vastaanottaa ohjaustietoja ja tilatietokyselyjä tekstiviestein.

Gerulus soft Pro M2M Interface on PC-tietokoneelle tarkoitettu ilmainen Gerulus tiedonsiirtolaitteiden keskitettyyn valvontaan oleva autolokiohjelmisto. Käyttöjärjestelmävaatimus: Windows

Rakenne

- SIM-kortinlukija kotelon päällä
- Käyttöjännite 230VAC (sisäänrakennettu virtalähde)
- Moduulimittainen rakenne 45mm
- Din-kiskoasennus 35mm kiskoon
- Ulkoinen antenniliitin
- Ohjausreleet 230VAC/10A
- Varakäyntiaika n.1 minuutti (ilman akkuvarmennusta)
- Mitat 107x90x55mm

Liitännät

- 2 kpl mittaustuloja 0-5V / 0-20mA
- 4 kpl valvontasilmukoita
- 1 kpl hälytyksen ohitustulo
- 1 kpl lämpötila-anturi, tarkkuus 1 celsius
- 1 kpl ulkoinen antenniliitin
- 1 kpl käyttöjännite tulo 230VAC (sisäänrakennettu virtalähde)
- 2 kpl ohjausreleitä 230VAC / 10A
- 1kpl hälytysrele 230VAC / 2A
- Merkkivalot toiminnan indikointiin

Lisätiedot

- Useita antennivaihtoehtoja